

ArChine SynChain DPE 150**合成酯类高温链条油**

ARCHINE

产品资料

ArChine Synchain DPE 150 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至最小，功能令人满意。主要优点如下：

1. 优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
2. 极低的挥发性，油品消耗较少；
3. 超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
4. 不会像石油产品一样形成积碳；
5. 使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

适用行业

纺织业定型机，拉幅机-----饮料罐生产线
窑炉的支撑轴承-----玻璃制品厂/玻璃纤维生产线
耐火材料工厂-----纸胶印机
烤漆线链条-----造板生产线用链条
烘烤炉，干燥机-----热处理生产线的轴承及链条
干燥炉及烤箱传送线-----烘箱链条
终身型、初装润滑油-----水泥厂
窑车轮子用轴承-----汽车厂的烤漆线

典型技术指标

外观	黄色透明液体
粘度@40℃，mm ² /s	135.01
粘度@100℃，mm ² /s	14.08
粘度指数	101
密度，20℃，g/cm ³	0.976
闪点（开口，℃）	300
燃点，℃	326
倾点，℃	-36
铜片腐蚀，3h/100℃	1 级

* 以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。

上海及川贸易有限公司
电话：（86）21 6482 0099
传真：（86）21 6451 3829

服务热线：18701876965
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn