

BOTE BT-7004-39

8000 小时合成压缩机油

产品描述

BOTE BT-7004-39 是由 PAG/POE 基础油调和而成，它们共同形成一种独特的冷却液来减少沉积形成。BOTE BT-7004-39 拥有高承载能力，能提升整个压缩机的效率和设备的使用寿命。这款润滑油也同时提供有效的防锈和防腐蚀保护。这一款长寿命的润滑油拥有超过 8000 小时的使用寿命。

特性与优点

- 100%全合成
- 宽泛的工作温度范围
- 高性价比，延长换油间隔
- 避免沉积物的形成
- 高闪点，降低了着火的风险性
- 氧化和热稳定性能
- 可生物降解

应用

BOTE BT-7004-39 推荐用于螺杆式压缩机和重型工业应用中。

典型特性

BOTE BT-7004-39	典型值
外观	淡黄色透明液体
密度@ 20°C, g/cm ³	0.974
运动粘度@ 40°C, mm ² /s	37.1
运动粘度@ 100°C, mm ² /s	7.12
粘度指数	158
闪点, °C (开口)	252
燃点, °C	274
倾点, °C	-48
泡沫特性 24°C,	20/0
铜片腐蚀, 100°C/3hr, 级	1 级

典型特性是经由通常生产状况下得到的典型数值，不等同于产品规范。